


# MDN-xFR



| Add Shell Part No.                 | 3 Port<br>MDJ-508E-3A-L | 4 Port<br>MDJ-508E-4A-L | 5 Port<br>MDJ-508E-5A-L | 6 Port<br>MDJ-508E-6A-L |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Housing Contacts                   |                         |                         |                         |                         |
| Recommended PCB Layout Bottom View |                         |                         |                         |                         |
| Add Shell Part No.                 | 7 Port<br>MDJ-508E-7A-L | 8 Port<br>MDJ-508E-8A-L | 9 Port<br>MDJ-508E-9A-L |                         |
| Housing Contacts                   |                         |                         |                         |                         |
| Recommended PCB Layout Bottom View |                         |                         |                         |                         |

## Материал

Корпус :сплав олова

Контакты : медный сплав,покрытый никелем

Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном

UL-94V-0

Размеры, мм

## Электрические характеристики

Предельный ток :1А

Предельное напряжение :250 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 50МОм

Сопротивление контакта : 0,03 Ом

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °С

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805

Эл. почта: info@rct.ru

Сайт: www.rct.ru